

L'eau que vous consommez...

Nom du réseau de distribution :

LE PUY CHEVALIER

Gestionnaire du réseau :

SIAEP MARVAL- CHAPELLE MONTBRANDEIX

Exploitant du réseau :

SAUR

Les installations contrôlées qui alimentent ce réseau sont :

Station de production : **LARMAT NEUTRALISATION**

Station de production : **L'ARTIGE NEUTRALISATION**

LE CONTROLE SANITAIRE

Le contrôle sanitaire des eaux de consommation est assuré par l'Agence Régionale de Santé du Limousin en application du Code de la Santé Publique. Ce document présente une synthèse des contrôles effectués pour certains paramètres. Les résultats complets sont des documents publics que vous pouvez consulter en mairie.

RECOMMANDATIONS DE CONSOMMATION

☞ La teneur en fluor des eaux distribuées en Haute-Vienne étant inférieure à 0.5 mg/l, il est recommandé, pour la prévention de la carie dentaire chez l'enfant, d'effectuer des apports complémentaires de fluor par l'utilisation de sel de cuisine fluoré ou de comprimés de fluor (après avis médical).

☞ Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau présente un aspect inhabituel, ne la consommez pas et signalez-le au distributeur de l'eau.

☞ Ne consommez pas une eau qui a stagné dans les canalisations. En effet la corrosion de ces canalisations peut se traduire dans l'eau, après seulement quelques heures de stagnation, par des concentrations excessives en métaux comme le fer (rouille, eau colorée...), le cuivre (mauvais goûts, taches bleues sur les sanitaires...) ou le plomb (risque de saturnisme...). Employez cette eau pour des usages tels que vaisselle, douche... Vous pourrez ensuite utiliser l'eau qui n'a pas stagné pour tout usage alimentaire et si vous le souhaitez la conserver dans des récipients propres et fermés au réfrigérateur pendant 24 heures.

Ces mesures s'imposent particulièrement si votre branchement ou vos canalisations intérieures sont en plomb et si votre eau est très peu minéralisée, très peu calcaire et agressive pour les canalisations (voir résultats de dureté et de conductivité ci-contre). Dans ce cas et dans l'attente du remplacement de ces canalisations en plomb, il est vivement conseillé, pour les femmes enceintes et les enfants de ne pas consommer cette eau (utiliser des eaux embouteillées pour la boisson et la préparation des aliments).

Pour tous renseignements

Votre distributeur d'eau

SAUR

Tel. 05 87 23 10 01

...Quelle qualité en 2017 2018 ?

Qualité bactériologique

Conformité aux limites de qualité (un dépassement des limites peut entraîner un risque pour la santé)	Conformité aux références de qualité (le dépassement des références témoigne du dysfonctionnement des installations)
Nombre de contrôles : 16	Nombre de contrôles : 16
% de conformité : 100 %	% de conformité : 100 %

Qualité physico-chimique

Dureté Une eau dure est une eau calcaire	pH Un pH inférieur à 7 caractérise une eau acide (minimum autorisé pH 6.5 et maximum pH 9.0)
Cette eau est très peu calcaire et agressive pour les canalisations	
Nombre de mesures : 8	Nombre de mesures : 16
Valeur moyenne : 7.7 °F	Valeur minimale atteinte : 6.8
	% de conformité : 100 %
Nitrates (maximum autorisé 50 mg/l)	Conductivité Une conductivité inférieure à 200 µS/cm caractérise une eau très peu minéralisée
Nombre de mesures : 8	Nombre de mesures : 16
Valeur moyenne : 3 mg/l	Valeur minimale atteinte : 156 µS/cm
Valeur maximale atteinte : 4 mg/l	% de conformité : 6 %
% de conformité : 100 %	
Pesticides (Pour la plupart des pesticides la concentration doit être inférieure à 0.1 µg/l)	
Nombre de prélèvements : 4	Nombre de mesures : 568
Valeur maximale atteinte : 0 µg/l	Nombre de mesures non conformes : 0

Radon

La référence de qualité pour le radon est de 100 Bq/L.

Nb. de prélèvements radon : 2 Valeur moyenne : 156 Bq/l

Conclusion sanitaire

Eau de bonne qualité bactériologique.

A noter la présence naturelle de radon faisant l'objet d'un suivi renforcé. Les valeurs mesurées, bien que légèrement supérieure à la norme, ne nécessitent pas de mesure immédiate. La collectivité doit toutefois examiner la faisabilité de mesures de réduction des teneurs observées.

Eau conforme pour les paramètres physico-chimiques mesurés à l'exception d'une minéralisation insuffisante (conductivité inférieure à 200 µS/cm) nécessitant une adaptation des installations de neutralisation de l'eau avant distribution.